

4ArXS HSD

Lámparas de halogenuros metálicos de arco corto y larga duración



Áreas de aplicación


- Entretenimiento
- Iluminación de arquitectura de entretenimiento

Beneficios del producto


- Vida útil especialmente larga




Hoja de datos gama de productos



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso			Duración de vida
	Tensión nominal	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color	Diámetro	Largo	Long. del centro luminoso (LCL)	Duración
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	97,5 V	11000 lm	7500 K	20,0 mm	105,0 mm	56,0 mm	6000 h
4ArXS HSD 200 W/60	65,0 V	13000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 250 W/60	85,0 V	17000 lm	6000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 575 W/72	88,0 V	45000 lm	7200 K	30,0 mm	135,0 mm	65,0 mm	3000 h
4ArXS HSD 250 W/80	92,0 V	17000 lm	8000 K	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	3000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado	EEI – Etiqueta energética
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	G12	Other	C
4ArXS HSD 200 W/60	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/60	GY9.5	Other	C
4ArXS HSD 575 W/72	GX9.5	Other	C
4ArXS HSD 250 W/80	GY9.5	Other	C

¹⁾ Solo funciona con ECE

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Referencias / links

Dispone de información adicional en los siguientes folletos, disponibles bajo solicitud a OSRAM:

“Technology and applications of metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“4ArXS has it all” – Innovative metal halide lamps for creative architecture and effect lighting

CD-ROM 4ArXS HSD

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.