

SIRIUS HRI

Lámparas de vapor metálico



Áreas de aplicación


- Architecture & Architainment

Beneficios del producto


- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime




Hoja de datos gama de productos




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos			
	Potencia nominal	Corriente nominal	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Temperatura máxima de color
SIRIUS HRI 470 W	470,00 W	5,3 A	20500 lm	7000 K	80	
SIRIUS HRI 100 W	100,00 W	1,8 A	3680 lm	9000 K	60	9300 K
SIRIUS HRI 281 W	281,00 W	4 A	13000 lm	7800 K	78	
SIRIUS HRI 231 W	231,00 W	3,3 A	10800 lm	8000 K	75	
SIRIUS HRI 330 W XL	330,00 W	5 A	16500 lm	7250 K	71	
SIRIUS HRI 470 W RO	470,00 W	5,3 A	19500 lm	7500 K	80	
SIRIUS HRI 470 W S	470,00 W	5,3 A	21500 lm	7000 K	80	
SIRIUS HRI 132 W SC	132,00 W	1,8 A	5150 lm	9200 K	60	9200 K
SIRIUS HRI 140 W RO	140,00 W	1,9 A	5400 lm	9200 K	60	9200 K
SIRIUS HRI 190 W+	190,00 W	2,7 A	8100 lm	8200 K	73	8200 K
SIRIUS HRI 230 W	230,00 W	3,3 A	9500 lm	8000 K	75	8000 K
SIRIUS HRI 280 W	280,00 W	4 A	11500 lm	7800 K	78	7800 K
SIRIUS HRI 280 W RO	280,00 W	4 A	11500 lm	7800 K	78	
SIRIUS HRI 330 W	330,00 W	5 A	12000 lm	7400 K	86	7400 K
SIRIUS HRI 330 W X8	330,00 W	4,4 A	18000 lm	8000 K	85	
SIRIUS HRI 370W LL	370,00 W	5 A	18000 lm	7400 K	86	
SIRIUS HRI 371 W	371,00 W	5 A	18300 lm	7650 K	85	
SIRIUS HRI 371 W S	371,00 W	5 A	19800 lm	7650 K	85	
SIRIUS HRI 440 W	440,00 W	5,3 A	20000 lm	7000 K	80	7000 K
SIRIUS HRI 440 W H	440,00 W	5,3 A	18000 lm	7000 K	75	
SIRIUS HRI 440 W S	440,00 W	4,4 A	22800 lm	7000 K	80	
SIRIUS HRI 461 W	461,00 W	5,3 A	24000 lm	7500 K	80	
SIRIUS HRI 461 W S	461,00 W	5,3 A	24000 lm	7500 K	80	

Descripción del producto	Dimensiones y peso			Duración de vida	Capacidades
	Diámetro	Largo	Forma de la lámpara	Duración	Posición de quemado
SIRIUS HRI 470 W	58,0 mm	71,0 mm		1500 h	Universal
SIRIUS HRI 100 W	45,0 mm	53,0 mm	-	6000 h	Universal
SIRIUS HRI 281 W	51,0 mm	50,0 mm		2000 h	Universal
SIRIUS HRI 231 W	51,0 mm	50,0 mm		2000 h	Universal
SIRIUS HRI 330 W XL	56,0 mm	63,0 mm		1500 h	Universal
SIRIUS HRI 470 W RO	60,0 mm	67,0 mm		1500 h	Universal
SIRIUS HRI 470 W S	58,0 mm	71,0 mm		1500 h	Universal

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Dimensiones y peso			Duración de vida	Capacidades
	Diámetro	Largo	Forma de la lámpara	Duración	Posición de quemado
SIRIUS HRI 132 W SC	46,0 mm	max. 44 mm	-	6000 h	Universal
SIRIUS HRI 140 W RO	46,0 mm	max. 44 mm	-	6000 h	Universal
SIRIUS HRI 190 W+	51,0 mm	54,2 mm	-	3000 h	Universal
SIRIUS HRI 230 W	51,0 mm	54,5 mm	-	2500 h	Universal
SIRIUS HRI 280 W	51,0 mm	54,5 mm	-	2000 h	Universal
SIRIUS HRI 280 W RO	51,0 mm	54,5 mm	-	2000 h	Universal
SIRIUS HRI 330 W	56,0 mm	63,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 330 W X8	58,0 mm	66,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 370W LL	58,0 mm	72,0 mm	-	6000 h	Universal
SIRIUS HRI 371 W	58,0 mm	72,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 371 W S	58,0 mm	72,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 440 W	58,0 mm	71,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 440 W H	65,0 mm	60,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 440 W S	11,8 mm	71,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 461 W	60,0 mm	67,0 mm	-	1500 h	Universal
SIRIUS HRI 461 W S	60,0 mm	67,0 mm	-	1500 h	Universal

Descripción del producto	Enfriamiento
SIRIUS HRI 470 W	
SIRIUS HRI 100 W	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 281 W	
SIRIUS HRI 231 W	
SIRIUS HRI 330 W XL	
SIRIUS HRI 470 W RO	
SIRIUS HRI 470 W S	
SIRIUS HRI 132 W SC	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 140 W RO	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 190 W+	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 230 W	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 280 W	Refrigeración forzada

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Enfriamiento
SIRIUS HRI 280 W RO	
SIRIUS HRI 330 W	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 330 W X8	
SIRIUS HRI 370W LL	
SIRIUS HRI 371 W	
SIRIUS HRI 371 W S	
SIRIUS HRI 440 W	Refrigeración forzada
SIRIUS HRI 440 W H	
SIRIUS HRI 440 W S	
SIRIUS HRI 461 W	
SIRIUS HRI 461 W S	

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.